



Arbeid med asbest eller asbestholdig materiale

Melding til Arbeidstilsynet

Jf. forskrift om utførelse av arbeid § 4-4

- Send meldinga til Arbeidstilsynet seinast 1 veke før arbeidsstart.
- Signert melding kan sendast til Arbeidstilsynet via [eDialog](#).

Les meir om korleis du kan sende brev og dokument til oss digitalt eller som vanleg brevpost, på www.arbeidstilsynet.no/post

1. Verksemda som skal utføre arbeidet		
1.1 Namn og adresse	1.2 Organisasjonsnr. (9 siffer)	
	1.3 Kontaktperson(ar)	1.4 Telefon
1.5 Har verksemda løyve etter forskrift om utføring av arbeid § 4-3? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Når går løyvet ut?	
2. Kvar skal arbeidet utførast?		
2.1 Namn og adresse	2.2 Kontaktperson(ar)	2.3 Telefon
3. Oppdragsgivar		
3.1 Namn og adresse	3.2 Telefon	
4. Byggherre Skal berre fyllast ut dersom byggherren er ein annan enn oppdragsgivaren.		
4.1 Namn og adresse	4.2 Telefon	
5. Tidspunkt for arbeidet		
5.1 Startar	5.2 Sluttar	
6. Arbeidstype og arbeidsomfang		
6.1 <input type="checkbox"/> Ute <input type="checkbox"/> Inne		
6.2 <input type="checkbox"/> Riving/sanering <input type="checkbox"/> Heilriving av bygg <input type="checkbox"/> Reparasjon/vedlikehald <input type="checkbox"/> Anna, beskriv:		
6.3 Typen materiale som skal handterast		
Asbestplater: <input type="checkbox"/> Eternitt <input type="checkbox"/> Internitt <input type="checkbox"/> Pernitt <input type="checkbox"/> Asbestolux <input type="checkbox"/> Anna, beskriv:	Rør: <input type="checkbox"/> Asbestpapp isolasjon <input type="checkbox"/> Asbestmasse isolasjon <input type="checkbox"/> Asbestsementrør	Golvbelegg: <input type="checkbox"/> Vinylfliser <input type="checkbox"/> Banebelegg <input type="checkbox"/> Linoleum <input type="checkbox"/> Avrettingsmasse
Andre typar: <input type="checkbox"/> Sprøyteasbest <input type="checkbox"/> Ventilasjonsanlegg <input type="checkbox"/> Fliser <input type="checkbox"/> Feste- og tetningsmiddel		
6.4 Mengda asbest som skal handterast (angi omtrentleg mengd i m ³ , kg, m ² , løpemeter eller liknande).		

7. Arbeidsplassen

7.1 Korleis vil arbeidsplassen bli avskjerma for å hindre at uvedkommande får tilgjenge?

7.2 Korleis vil garderobeforhold, vask og dusj vere ordna ved rivings-, reparasjons- og vedlikehaldsarbeid (angi korleis det skal skiljast mellom rein og urein sone), jf. forskrift om utførelse av arbeid §§ 4-15 og 4-16?

Dusj i sluse (ved innvendig arbeid)

Det vil bli brukt asbestbrakke.

Garderobe og dusj på saneringsstaden. Beskriv løysinga (transportdress, merking m.m., reingjering av staden):

Dusjing etter kvar arbeidsøkt skal utelatast.

Grunngi i så fall dette under punkt 11 «Andre opplysningar». Grunngivinga må som eit minimum ta omsyn til saneringsmetoden, typen asbestmateriale, tilstanden på materialet, lokaliseringa av materialet, materialmengda og kor lenge arbeidet skal vare.

Merk at arbeidarane uansett skal dusje etter at arbeidsdagen er over! Set kryss over ved den dusjløysinga som er vald.

Anna (beskriv):

8. Personleg verneutstyr

8.1 Angi typen andedrattsvern (typen maske, filter og lufttilførsel).

Dersom det er planlagt at arbeidsøktene skal vare i over 1 time, bør det brukast motorassistert eller lufttilført andedrattsvern alt frå starten av.

Halvmaske med P3-filter

Heilmaske med P3-filter

Motorassistert eller med lufttilførsel

Anna (beskriv):

8.2 Angi typen verneklede og beskriv skifterutinar og reinhald.

9. Tiltak mot forureining, reingjering

9.1 Skal det brukast spesialstøvsugarar med filter for asbest (med minst 99,99 % avskiljingsgrad)?

Ja Nei

Dersom nei, grunngi kvifor:

9.2 Skal det brukast undertrykksoner med sluser?

Ja Nei

Dersom nei (ved innvendig arbeid), grunngi kvifor:

9.3 Dersom JA under pkt 9.2:

Angi korleis undertrykket vil bli dokumentert (registreringsutstyr kopla til undertrykksmålør eller protokollføring av manometerverdiar).

9.4 Angi korleis opprydding og reingjering vil skje etter at arbeidet er avslutta.

Støvsuging

Våtreingjering

Luftreinsing Angi kor lenge: _____ Angi kor mange luftvekslingar per time: _____

Avsogen luft skal leiast ut i friluft etter reinsing.

Det skal brukast presenning / anna tildekking av ujamt/laust underlag ved utvendig arbeid.

Grunngi kvifor dersom det ved utvendig arbeid ikkje er planlagt å bruke presenning e.l. for å dekkje til ujamt/laust underlag.

Anna (beskriv):

9.5 Angi korleis mengda asbestfiber vil bli kontrollert etter at arbeidet er avslutta.

Berre visuell kontroll

Luftprøver

10. Handtering og deponering av avfall (hugs merking)

10.1 Beskriv korleis avfallet skal emballerast.

10.2 Transportfirma (namn og adresse).

10.3 Deponeringsplass (adresse).

11. Andre opplysningar

Opplysningar som kan vere til hjelp for Arbeidstilsynet i vurderinga av arbeidet.

Risikovurderingar ved utelating av dusj, nærmare beskriving av arbeidsmetodar, skisse av arbeidsplassen, kontrollmetode for undertrykkssoner, sikringstiltak, referansar osv. Bruk eige vedlegg.

12. Arbeidstakarar som skal handtere asbest eller asbesthaldig materiale

12.1 Namn på arbeidstakarar og tidspunkt for når kvar enkelt skal få opplæring, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 4-5.

12.2 Skal det brukast innleigde arbeidstakarar?

Ja Nei

Dersom ja, angi namn, adresse og organisasjonsnummer for utleigeverksemda:

12.3 Leiar på arbeidsstaden.

Det er viktig å informere arbeidsgivaren og verneombodet / dei tilsette i verksemda der saneringsarbeidet skal utførast.

13. Utfyllinga av meldinga

13.1 Stad

13.2 Dato

13.3 Namn (med trykte bokstavar)

12.4 Underskrift